

Rehabilitering/ombygging av eldre idrettsanlegg

Bestemmelser for tilskudd fra spillemidlene

INNHOOLD

1.	Generelt om rehabilitering av anlegg	3
2.	Rehabilitering av flerbrukshaller.....	4
3.	Rehabilitering av idrettsgolv	6
4.	Rehabilitering av bade- og svømmeanlegg.....	8
5.	Rehabilitering av grusbaner.....	10
6.	Rehabilitering av naturgressbaner.....	12
7.	Rehabilitering av kunstgressbaner	14
8.	Rehabilitering av kunststoffdekker	16

1. GENERELT OM REHABILITERING AV ANLEGG

Det kan ytes tilskudd til omfattende rehabiliteringer av anlegg når dette primært vil gi større og bedre forhold for aktivitet blant barn og ungdom. Slik omfattende rehabilitering kan ofte være like kostbart som nybygg og må sees i sammenheng med dette alternativet. Nybygg vil ofte være mer fremtidsrettet og fleksibelt med hensyn til de aktiviteter som ønskes/kan foregå i anlegget. Søknadsprosedyre for søknad om tilskudd fra spillemidlene, er den samme som for nyanlegg.

Rehabilitering av et idrettsanlegg er en istandsetting av anlegget som skal gi vesentlig funksjonell og bruksmessig standardheving i forhold til dagens situasjon.

Rehabiliteringen vil som regel bety inngrep i anleggets struktur eller utforming for å tilpasse det til nye funksjoner og bruksområder

Som hovedregel kan det søkes om tilskudd etter satsene for nyanlegg. Tilskudd til utvidelser fastsettes etter særskilt vurdering.

Generelle bestemmelser

- Anlegget må være prioritert i den vedtatte kommunale plan for idrett og fysisk aktivitet.
- Planene for rehabilitering skal bygge på en faglig kvalifisert tilstandsrapport som gjør rede for tekniske, økonomiske og funksjonelle forhold i anlegget.
- Vurdering av tilstand og utarbeidelse av tilstandsrapport skal utføres av personer med relevant fagkompetanse (for naturgress og bad/svømmehaller er det utarbeidet egne tilstandsrapporter, V-0868 og V-0869).
- Det skal foreligge komplette planer og kostnadsberegninger for hele arbeidet.
- Grunnlag for å gi tilskudd til rehabilitering av et anlegg skal være utilfredsstillende teknisk/økonomisk drift, utilfredsstillende bruksfunksjoner og/eller stor bruksslitasje som ikke kan rettes opp ved normalt vedlikehold.
- Forhold som skyldes feil ved planlegging, utførelse eller manglende vedlikehold fra anleggseiers side, gir ikke grunnlag for tilskudd.
- Forhåndsgodkjenning av planer skal gjøres etter samme regler som for nye anlegg. Se nærmere om dette i informasjonsfolderen V-0598 B/N.

2. REHABILITERING AV FLERBRUKSHALLER

Grunnlag

Grunnlaget for rehabilitering skal være utilfredsstillende teknisk/økonomisk drift, utilfredsstillende bruksfunksjoner og/eller stor bruksslitasje som ikke kan rettes opp ved normalt vedlikehold. Tilpasning til nye forskrifter er også akseptert som grunnlag for rehabilitering. Det gis normalt ikke tilskudd til rehabilitering av anlegg som er yngre enn 20 år.

Målsetting

Rehabiliteringen skal ta sikte på å oppgradere anlegget til dagens standard. Rehabiliteringen skal gi langvarig forbedring av funksjoner og teknisk/økonomisk drift.

Tilstandsrapport

For vurdering av rehabiliteringsbehovet skal det utarbeides en tilstandsrapport for anlegget. Tilstandsrapporten skal utarbeides av faglig kvalifiserte personer. Rapporten skal gi opplysninger om:

- grunndata for anlegget (eier- og driftsforhold, byggeår, etc.)
- romdata (funksjoner, arealer)
- bygningsmessige data (golv-, vegg- og takkonstruksjoner)
- hallgolv (type, årsmode, eventuelle funksjonsdata)
- lysanlegg (lampetype, lysstyrke, jevnhet)
- skillevegger i hallen
- varme- og ventilasjonsanlegg (type, kapasitet)
- sanitæranlegg
- energikilde, energiforbruk
- eventuell varmegjenvinning
- miljøforhold (f.eks. bruk av asbestholdige materialer)

Tilstandsrapporten skal danne grunnlag for å planlegge de tiltak som er nødvendig for å få anlegget opp til gjeldende standard og gi en langvarig forbedring av anlegget.

Plan for rehabilitering

Det skal gjøres rede for behovet for rehabilitering. Det skal utarbeides en samlet plan for alle arbeider som skal gjøres i forbindelse med rehabiliteringen. Planen skal være komplett selv om arbeidet skal utføres i atskilte byggetrinn. Planen skal gi nøyaktige opplysninger om materialvalg og teknisk utførelse av hvert element i rehabiliteringsplanen. Planen skal utarbeides i henhold til retningslinjer som er gitt i Kultur- og kirkedepartementets håndbøker og Norsk Standard 3420.

Funksjonskrav

Ved rehabilitering skal funksjonskravene som stilles til nye haller legges til grunn. Ved energiøkonomiseringstiltak skal disse vurderes ut fra en rentabilitetsberegning.

Kostnadsoverslag

Det skal utarbeides spesifisert kostnadsoverslag for alle arbeider som inngår i rehabiliteringen av anlegget.

Kvalitetssikring

Avhengig av omfanget av rehabiliteringen, skal det utføres kvalitetskontroller for de enkelte elementer etter et nærmere spesifisert opplegg.

Begrensning

Tiltak som defineres som vedlikehold eller tiltak som er nødvendig på grunn av feil i prosjekterings-/byggefase, feil driftsopplegg eller manglende vedlikehold, omfattes ikke av tilskuddsordningen.

3. REHABILITERING AV IDRETTSGOLV

Grunnlag

Grunnlaget for rehabilitering skal være utilfredsstillende bruksfunksjoner og/eller stor bruksslitasje som ikke kan rettes opp ved normalt vedlikehold. Tilpasning til nye forskrifter er også akseptert som grunnlag for rehabilitering. Det gis normalt ikke tilskudd til rehabilitering av anlegg som er yngre enn 10 år.

Målsetting

Rehabilitering skal ta sikte på å oppgradere golvet til gjeldende standard og gi en langvarig forbedring av golvet.

Tilstandsrapport

For vurdering av rehabiliteringsbehovet skal det utarbeides en tilstandsrapport for golvet. Tilstandsrapporten skal utarbeides av faglig kvalifiserte personer.

Tilstandsrapporten skal gi opplysninger om:

- grunndata for bygget (eier- og driftsforhold, byggeår, etc.)
- hallgolv (type, årsmodell, eventuelle funksjonsdata)
- golvet's bruksområde
- installasjoner i golvet
- slitasjeskader, rifter, sår, planhet
- renhold, vedlikehold
- eventuelle fuktproblemer
- eventuelle skader på undergolv, setninger, etc.
- leverandørens oppfølging av eventuell garanti- og vedlikeholdsansvar.

Tilstandsrapporten skal danne grunnlag for å planlegge de tiltak som er nødvendig for å få golvet opp til gjeldende standard og gi en langvarig forbedring av golvet.

Plan for rehabilitering

Det skal gjøres rede for behovet for rehabilitering. Det skal utarbeides en plan for rehabiliteringen av golvet med oppgave over alle arbeider som skal gjøres i forbindelse med rehabiliteringen. Planene skal utarbeides i henhold til retningslinjer som er gitt i Kultur- og kirkedepartementets håndbøker og Norsk Standard 3420.

Funksjonskrav

Ved rehabilitering skal funksjonskravene for nye golv, med hensyn til golvet's målbare egenskaper (friksjon, støtdemping, deformasjon, ballsprett, etc.), legges til grunn.

Kostnadsoverslag

Det skal utarbeides spesifisert kostnadsoverslag for alle arbeider som inngår i rehabiliteringen av golvet.

Omfang

Eksempler på tiltak som rehabilitering kan omfatte:

- nytt bærelag/avrettingslag
- nytt undergolv
- nytt idrettsgolv inklusiv oppmerking
- nye fundamenter for forankringshylser i golvet (for ballspill og for turnutstyr)
- nye installasjoner i golvet (turngrop, hoppegrop, stavkasse, satsplanker, overdekkingsselementer, trekkummer, etc.)

Dersom det eksisterende golvet inngår, helt eller delvis, i den nye konstruksjonen, må det ved forhåndstesting dokumenteres at den valgte løsning vil tilfredsstillе funksjonskravene som stilles.

Kvalitetskontroll

Idrettsgolvets målbare egenskaper (friksjon, støtdemping, deformasjon, ballsprett, etc.) skal være laborietestet. Etter legging skal idrettsgolvets målbare egenskaper testes på stedet. Garanti- og vedlikeholdsbestemmelsene i "Standard anbudsbeskrivelse for idrettsgolv", V-0855B skal gjelde.

Begrensning

Normalt skal golvet være min. 10 år for å få spillemidler til rehabilitering. Arbeider som inngår i et normalt vedlikeholdsarbeid for å opprettholde kvaliteten på golvet (f.eks. lakkering av parkettgolv), reparasjon av sårskader/bruddskader og utbedringer som skyldes feil driftsopplegg regnes ikke som rehabilitering. Tiltak som er nødvendig på grunn av feil i prosjekterings-/byggefase omfattet normalt heller ikke av tilskuddsordningen.

=

4. REHABILITERING AV BADE- OG SVØMMEANLEGG

Grunnlag

Grunnlaget for rehabilitering skal være utilfredsstillende teknisk/økonomisk drift, utilfredsstillende bruksfunksjoner og/eller stor bruksslitasje som ikke kan rettes opp ved normalt vedlikehold. Tilpasning til nye forskrifter er også akseptert som grunnlag for rehabilitering. Det gis normalt ikke tilskudd til rehabilitering av anlegg som er yngre enn 20 år.

Målsetting

Rehabiliteringen skal ta sikte på å oppgradere anlegget til dagens standard. Rehabiliteringen skal gi langvarig forbedring av funksjoner og teknisk/økonomisk drift.

Tilstandsrapport

For vurdering av rehabiliteringsbehovet skal det utarbeides en tilstandsrapport for anlegget. Tilstandsrapporten skal utarbeides av faglig kvalifiserte personer. Det skal brukes spesielt utarbeidet rapportskjema (V-0869).

Tilstandsrapporten skal gi opplysninger om:

- grunndata for anlegget (eier- og driftsforhold, byggeår, etc.)
- romdata (funksjoner, arealer)
- bygningsmessige data (golv-, vegg- og takkonstruksjoner)
- bassengkonstruksjon
- renseanlegg (type, kapasitet)
- operativ vanntemperatur, operativ lufttemperatur, luftfuktighet
- varme- og ventilasjonsanlegg (type, kapasitet)
- sanitæranlegg
- energikilde og energiforbruk
- eventuell varmegjenvinningsanlegg/avfuktningsanlegg
- miljøforhold (f.eks. bruk av asbestholdige materialer).

Tilstandsrapporten skal danne grunnlag for å planlegge de tiltak som er nødvendig for å få anlegget opp til gjeldende standard og gi en langvarig forbedring av anlegget.

Plan for rehabilitering

Det skal gjøres rede for behovet for rehabilitering. Det skal utarbeides en samlet plan for alle arbeider som skal gjøres i forbindelse med rehabiliteringen. Planen skal være komplett selv om arbeidet skal utføres i atskilte byggetrinn. Planen skal gi nøyaktige opplysninger om materialutvalg og teknisk utførelse av hvert enkelt element i rehabiliteringsplanen. Planen skal utarbeides i henhold til retningslinjer som er gitt i Kultur- og kirkedepartementets håndbøker og Norsk Standard.

Funksjonskrav

Ved rehabilitering skal funksjonskravene for nye haller legges til grunn. Ved energiøkonomiseringstiltak skal disse vurderes ut fra en rentabiliseringsberegning.

Kostnadsoverslag

Det skal utarbeides spesifisert kostnadsoverslag for alle arbeider som inngår i rehabiliteringen av hallen.

Omfang

Eksempler på tiltak som rehabilitering kan omfatte:

- ombygging av garderobeanlegg (omkledning, dusj, toalett) for å bedre funksjonene
- utvidelse av aktivitetstilbudet i anlegget ved fysiske endringer
- tiltak for bedret komfort (høyere vann- og lufttemperatur)
- ombygging av renseanlegget av tekniske og/eller miljømessige grunner
- ombygging av ventilasjonssystemet dersom anlegget ikke tilfredsstiller dagens krav
- installasjon av avfuktningsanlegg
- installasjon av aktivt sikkerhets- og overvåkningsutstyr
- energiøkonomiseringstiltak (alternativ energikilde, varmepumpe, installasjon av varmegjenvinningssystem, installasjon av automatiske styringssystemer, bassengovertrekk, vannbesparende dusjhoder, tilleggsisolasjon i vegger og tak, skifting til flerlagsglass og reduksjon av vindusflater.)

Kvalitetssikring

Avhengig av omfanget av rehabiliteringen, skal det utføres kvalitetskontroller for de enkelte elementer etter et nærmere spesifisert opplegg.

Begrensning

Tiltak som defineres som vedlikehold eller tiltak som er nødvendig på grunn av feil i prosjekterings-/byggefase, feil driftsopplegg eller manglende vedlikehold, omfattes ikke av rehabiliteringsordningen.

RK REHABILITERING AV GRUSBANER=

Grunnlag

Grunnlaget for rehabilitering skal være utilfredsstillende bruksfunksjoner og/eller stor bruksslitasje som ikke kan rettes opp ved normalt vedlikehold. Banen må normalt være minst 10 år før det kan søkes om tilskudd til rehabilitering.

Målsetting

Rehabiliteringen skal ta sikte på å oppgradere anlegget til gjeldende standard, og gi en langvarig forbedring av banen.

Tilstandsrapport

For vurdering av rehabiliteringsbehovet skal det utarbeides en tilstandsrapport for anlegget. Tilstandsrapporten skal utarbeides av faglig kvalifiserte personer.

Tilstandsrapporten skal gi opplysninger om:

- grunndata for banen (eier- og driftsforhold, byggeår, etc.)
- klimatiske forhold
- grunnforhold
- banens oppbygging
- dreneringssystem
- banens jevnhet
- tekniske installasjoner (vanningsanlegg og lysanlegg).

Tilstandsrapporten skal danne grunnlag for å planlegge de tiltak som er nødvendig for å få anlegget opp til gjeldende standard og gi en langvarig forbedring av dem.

Plan for rehabilitering

Det skal gjøres rede for behovet for rehabilitering. Det skal utarbeides en samlet plan for alle arbeider som skal gjøres i forbindelse med rehabiliteringen. Planen skal være komplett selv om arbeidet skal utføres i atskilte byggetrinn. Planen skal gi nøyaktige opplysninger om materialutvalg og teknisk utførelse av hvert enkelt element i rehabiliteringsplanen. Planen skal utarbeides i henhold til retningslinjer som er gitt i Kultur- og kirkedepartementets håndbøker og Norsk Standard 3420.

Kostnadsoverslag

Det skal utarbeides spesifisert kostnadsoverslag for alle arbeider som inngår i rehabiliteringen av banen.

Omfang

Eksempler på tiltak som rehabilitering kan omfatte:

- nytt dreneringssystem
- nytt filterlag
- nytt forsterkningslag
- nytt bærelag
- nytt toppdekke
- nytt vanningsanlegg (skjult anlegg)
- nytt lysanlegg.

Kvalitetssikring

Avhengig av omfanget av rehabiliteringen, skal en eller flere av følgende kvalitetskontroller gjennomføres:

- når gravearbeidene er ferdig, ledningsarbeidene pågår og fyllingsarbeidene er startet
- når forsterkningslag og bærelag er lagt ut
- når toppdekket er lagt ut.

Begrensning

Tiltak som defineres som normalt vedlikehold for å opprettholde kvaliteten på grusbaner, (f.eks. etterfylling og avretting av toppdekke, reparasjon av hull og lignende) eller tiltak som er nødvendig på grunn av feil i prosjekterings-/byggefase, feil driftsopplegg eller manglende vedlikehold, omfattes ikke av rehabiliteringsordningen.

6. REHABILITERING AV NATURGRESSBANER

Grunnlag

Grunnlaget for rehabilitering skal være utilfredsstillende bruksfunksjoner og/eller stor bruksslitasje som ikke kan rettes opp ved normalt vedlikehold. Banen må normalt være minst 10 år gammel før det kan søkes tilskudd til rehabilitering.

Målsetting

Rehabiliteringen skal ta sikte på å oppgradere anlegget til gjeldende standard og gi en langvarig forbedring av banen.

Tilstandsrapport

For vurdering av rehabiliteringsbehovet skal det utarbeidet en tilstandsrapport for anlegget. Tilstandsrapporten skal utarbeides av faglig kvalifiserte personer.

Tilstandsrapporten skal gi opplysninger om:

- grunndata for banen (eier- og driftsforhold, byggeår, etc.)
- klimatiske forhold
- grunnforhold
- banens oppbygging
- vekstmassens sammensetning
- dreneringssystem
- gressart/gressdekning
- banens jevnhet
- tekniske installasjoner (vanningsanlegg og lysanlegg)

Tilstandsrapporten skal danne grunnlag for å planlegge de tiltak som er nødvendig for å få anlegget opp til gjeldende standard og gi en langvarig forbedring av banen.

Plan for rehabilitering

Det skal gjøres rede for behovet for rehabilitering. Det skal utarbeides en samlet plan for alle arbeider som skal gjøres i forbindelse med rehabiliteringen. Planen skal være komplett selv om arbeidet skal utføres i atskilte byggetrinn. Planen skal gi nøyaktige opplysninger om materialutvalg og teknisk utførelse av hvert enkelt element i rehabiliteringsplanen. Planen skal utarbeides i henhold til retningslinjer som er gitt i Kultur- og kirkedepartementets håndbøker og Norsk Standard 3420.

Kostnadsoverslag

Det skal utarbeides spesifisert kostnadsoverslag for alle arbeider som inngår i rehabiliteringen av banen.

Omfang

Eksempler på tiltak som rehabilitering kan omfatte:

- nytt dreneringssystem
- nytt drenslag
- nytt vekstlag
- ny gressetablering
- automatisk vanningsanlegg
- resirkuleringsanlegg for drensvann
- nytt lysanlegg

I visse tilfeller vil dyp slissedrenering kunne godkjennes som rehabilitering, dersom tilstandsrapporten viser at dette vil være en tilfredsstillende løsning for å gjenopprette banens funksjonsegenskaper.

Kvalitetssikring

Avhengig av omfanget av rehabiliteringen, skal en eller flere av følgende kvalitetskontroller gjennomføres:

- når gravearbeidene er ferdig, ledningsarbeidene pågår og fyllingsarbeidene er startet
- når vekstlaget er lagt ut (før tilsåing)
- ved ferdigbefaring etter to gangers klipping av gresset.

Kontrollene skal være de samme som utføres ved nyanlegg av naturgressbaner.

Begrensning

Tiltak som defineres som vedlikehold omfattes ikke rehabiliteringsordningen.

Dette gjelder bl.a.:

- vertikalskjær
- grunn slissedrenering
- lufting
- toppdressing
- reparasjonssåing

Tiltak som er nødvendig på grunn av feil i prosjekterings-/byggefasen, feil driftsopplegg eller manglende vedlikehold, omfattes ikke av rehabiliteringsordningen.

7. REHABILITERING AV KUNSTGRESSBANER

Grunnlag

Grunnlaget for rehabilitering skal være utilfredsstillende bruksfunksjoner og/eller stor bruksslitasje som ikke kan rettes opp ved normalt vedlikehold. Banen må normalt være minst 10 år før det kan søkes om tilskudd til rehabilitering.

Målsetting

Rehabiliteringen skal ta sikte på å oppgradere anlegget til gjeldende standard og gi en langvarig forbedring av banen.

Tilstandsrapport

For vurdering av rehabiliteringsbehovet skal det utarbeidet en tilstandsrapport for anlegget. Tilstandsrapporten skal utarbeides av faglig kvalifiserte personer.

Tilstandsrapporten skal gi opplysninger om:

- grunndata for anlegget (eier- og driftsforhold, byggeår, etc.)
- klimatiske forhold
- grunnforhold
- banens oppbygging
- kunstgresssystemet inklusive eventuelt støtdempningssjikt, og fabrikat/typebetegnelse
- dreneringssystem
- eventuelt undervarmeanlegg
- banens jevnhet
- dekket egenskaper i forhold til funksjonskrav

Tilstandsrapporten skal danne grunnlag for å planlegge de tiltak som er nødvendig for å bringe banen opp til gjeldende standard og gi en langvarig forbedring av anlegget

Plan for rehabilitering

Det skal gjøres rede for behovet for rehabilitering. Det skal utarbeides en samlet plan for alle arbeider som skal gjøres i forbindelse med rehabiliteringen. Planen skal være komplett selv om arbeidet skal utføres i atskilte byggetrinn. Planen skal gi nøyaktige opplysninger om materialutvalg og teknisk utførelse av hvert enkelt element i rehabiliteringsplanen. Planen skal utarbeides i henhold til retningslinjer som er gitt i Kultur- og kirkedepartementets håndbøker og Norsk Standard 3420.

Funksjonskrav

Ved rehabilitering skal funksjonskravene for nye anlegg, med hensyn til systemgodkjenning av kunstgresset og til de målbare egenskaper (friksjon, støtdemping, deformasjon, ballsprett, etc.), legges til grunn. Garanti- og vedlikeholdsbestemmelsene i "Kunstgress for fotball - standard konkurransegrunnlag for innhenting av tilbud" V-0857B, skal gjelde.

Kostnadsoverslag

Det skal utarbeides spesifisert kostnadsoverslag for alle arbeider som inngår i rehabiliteringen av anlegget.

Omfang

Eksempler på tiltak som rehabilitering kan omfatte:

- dreneringssystem
- underbygning
- kunstgresssystem
- nytt lysanlegg
- i-ê ã É~åäÖÖ=â~å=Öäë=íääâ ì ÇÇ=ÉííÉê=ë < êëâääí=î ì êÇÉéääÖ=î=ÇÉé~êíÉ ã ÉåíÉí

Kvalitetssikring

Avhengig av omfanget av rehabiliteringen, skal en eller flere av følgende kvalitetskontroller gjennomføres:

- når gravearbeidene er ferdig, ledningsarbeidene pågår og fyllingsarbeidene er startet
- når grunnarbeidene er utført
- etter at kunstgressarbeidene er utført, og banen har vært i bruk over en periode på 3 – 9 måneder, skal det utføres funksjonstest av godkjent testinstitutt.

Kontrollene skal være de samme som utføres ved nyanlegg av kunstgressbaner.

Begrensning

Tiltak som defineres som vedlikehold for å opprettholde kvaliteten på banen (f.eks. etterfylling/utskifting av sand og/eller gummigranulat i dekket, reparasjon av skader etter snøbrøyting og lignende) eller tiltak som er nødvendig på grunn av feil i prosjekterings- eller byggefasen, feil driftsopplegg eller manglende vedlikehold, omfattes ikke av rehabiliteringsordningen.

8. REHABILITERING AV KUNSTSTOFFDEKKER

Grunnlag

Grunnlaget for rehabilitering skal være utilfredsstillende bruksfunksjoner og/eller stor bruksslitasje som ikke kan rettes opp ved normalt vedlikehold. Dekket må normalt være minst 10 år før tilskudd kan søkes.

Målsetting

Rehabilitering skal ta sikte på å oppgradere dekket til gjeldende standard og gi en langvarig forbedring av anlegget.

Tilstandsrapport

For vurdering av rehabiliteringsbehovet skal det utarbeidet en tilstandsrapport for dekket. Tilstandsrapporten skal utarbeides av faglig kvalifiserte personer.

Tilstandsrapporten skal gi opplysninger om:

- grunndata for anlegget (eier- og driftsforhold, byggeår, etc.)
- grunnforhold
- banens oppbygging (bærelag, isolasjon, asfaltlag, etc.)
- kunststoffdekket (fabrikat, type)
- dreneringssystemet
- tekniske installasjoner og anlegg
- banens jevnhet

Tilstandsrapporten skal danne grunnlag for å planlegge de tiltak som er nødvendig for å bringe banen opp til gjeldende standard og gi en langvarig forbedring av anlegget.

Plan for rehabilitering

Det skal gjøres rede for behovet for rehabilitering. Det skal utarbeides en samlet plan for alle arbeider som skal gjøres i forbindelse med rehabiliteringen. Planen skal være komplett selv om arbeidet skal utføres i atskilte byggetrinn. Planen skal gi nøyaktige opplysninger om materialutvalg og teknisk utførelse av hvert enkelt element i rehabiliteringsplanen. Planen skal utarbeides i henhold til retningslinjer som er gitt av Kultur- og kirkedepartementet, Idrettsavdelingens håndbøker og Norsk Standard 3420.

Funksjonskrav

Ved rehabilitering skal funksjonskravene for nye anlegg med hensyn til målbare egenskaper (friksjon, støtdemping, deformasjon, vanngjennomslippelighet, etc.), legges til grunn. Garanti- og vedlikeholdsbestemmelsene i "Kunststoffdekke for friidrett - standard konkurransegrunnlag for innhenting av tilbud", skal gjelde.

Kostnadsoverslag

Det skal utarbeides spesifisert kostnadsoverslag for alle arbeider som inngår i rehabiliteringen av anlegget.

Omfang

Eksempler på tiltak som rehabilitering kan omfatte:

- dreneringssystem
- underbygning
- asfaltarbeid
- kunststoffdekke
- toppsprøyting
- nytt lysanlegg.

Kvalitetssikring

Avhengig av omfanget av rehabiliteringen, skal en eller flere av følgende kvalitetskontroller gjennomføres:

- når gravearbeidene er ferdige, ledningsarbeidene pågår og fyllingsarbeidene er startet
- når grunnarbeidene er utført
- når 2. lag asfalt er lagt
- når basisbelegget er lagt og før toppsprøyting starter
- når alle arbeider er utført (ferdigbefaring).
- funksjonstest utført av godkjent testinstitutt

Kontrollene skal være de samme som utføres ved nyanlegg av kunststoffdekker.

Begrensning

Tiltak som defineres som normalt vedlikehold for å opprettholde kvaliteten på dekket, reparasjon av skader på dekket eller tiltak som er nødvendig på grunn av feil i prosjekterings-/byggefase, feil driftsopplegg eller manglende vedlikehold, omfattes ikke av rehabiliteringsordningen.